



Vælg dit
system

Tekniske data:

- Kartoffelfrilægger SL bugseret version
- Lægning i midten bag maskinen
- Udstyr til kartofler
- Arbejdsbredde eller jordkædebredde 1500 eller 1650 mm
- Jordkædedeling 36 og 40 mm, specialafstand på anmodning
- gummielagte jordkædedrivhjul, der drives af jordkæderne
- Trepunktsophæng med kuglehovedophæng, kategori II med integreret parkeringsstøtte
- to- eller tredelt spadeskær pr. række
- med faldende kamrulle og justerbart stop
- manuelt indstilleligt Elipseryster i 2. jordkæde
- affjedret rulleskær ca. Ø560 mm med dybdejustering
- Bevægelig affjedring af forreste sektion for optimal dybdestyring uafhængigt af traktorens hydraulik og uden tryk på kartoffelkammene
- Nivelleringsrulle ca. Ø650 mm i ophæng med justerbare plader
- justerbar skårformer ophængt med støttehjul til styring på jorden
- Maskinen løftes helt med en enkeltvirkende styreenhed
- Kardanaksel med overbelastningsbeskyttelse
- Dæk 10.0/75-15.3 BKT AS 504
- Maskinens bredde ca. 2700 mm
- Maskinens længde ca. 5500 mm
- Maskinens vægt ca. 2400 kg
- Lyssystem til vejtrafik



Becklönne Maschinenbau GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9-11
59329 Wadersloh

Tel. +49 2523 99030-0
info@beckloenne.de
www.beckloenne.de



Kartoffelfrilægger

SL 1500 / SL 1650

Robust og hurtig i brug



Kartoffelskårlægger

Typ SL 1500 / SL 1650

Med vores system kan du opnå en høj høstydelse, når du bruger dine høstmaskiner.
Hurtig og nem reduktion af det høje jordindhold i afgrøden.



SL-seriens skårlæggere har 2 jordkæder. Knoldene transporteres forsigtigt og med masser af jord via det første faldtrin til den anden jordkæde. På grund af den lave hældning på den første jordkæde sigtets kun en lille jordmængde. Efter det første faldtrin fjernes størstedelen af jorden ved sigtning. Efter det andet faldtrin placeres knoldene i et presset bed i midten bag maskinen. Et bevægeligt tværgående transportbånd med vulkaniserede stænger fås som ekstraudstyr. Det transporterer afgrøden skånsomt til berigelse mellem siderækkerne. Maskinen fås i tre versioner med tilpasningsmuligheder efter kundens ønsker.

1. Lægning bag maskinen i skåret
2. Lægning til siden med tværbånd til lægning i skåret eller mellem to kamme (remove this part)
3. Ved lægning bag maskinen og skift af et tværbånd til siden kan op til 6 kamme kombineres til ét skår.

Tilsigtet brug:

- Ved optagning af kartofler fra kamme, strømmer ca. 1000 tons jord og ca. 40 tons kartofler gennem høstmaskinen pr. hektar høstet areal. De dyre høstmaskiner, som er udstyret med en masse avanceret teknologi, er derfor udsat for stor slitage med kort levetid. Brugen af vores frilægger reducerer belastningen på optageren kraftigt.

Vores skårlægger høster dine kartofler skånsomt og fjerner store mængder jord fra afgrøden og placerer kartoflerne i skårlæggeren bag maskinen eller ved hjælp af et tværgående bånd på siden af maskinen (remove this part).

Kartoflerne i skåret tørrer hurtigt på grund af vind og sol, og den fastsiddende jord løsnes bedre under den efterfølgende optagning. Skrællen bliver også fastere, og kartoflerne er ikke længere så skrøbelige, når de renses og sorteres i høstmaskinen.

Resultat efter høsten:

- mindre slitage på optager
- øget kapacitet på optager
- bedre rengøring af kartoflerne
- bedre udnyttelse af transportmidler
- mindre skade på skrællen takket være rensning og sortering
- færre frasorteringer i vurderingen af biprodukter
- tørrere varer ved indlagringen
- Færre problemer på lageret
- Remove this part

